

ци средства за метали. Препоръчително: вакуум или защитни покрития за увреждане на издръжливостта и подобряване на естетиката.

#### 4. Употреба

Избегвайте преминаването през препратства, които могат да повредят джантата. Сменяйте повредените джанти! В случаи с вибрации, спадане на напралгото или видими повреди, се обръщете към сервис. Ремонтирайте са възможни само в специализиран център или отклонението при баланс не трябва да надвиши 0,5 mm.

#### 5. Гаранция

За марките: CARBONADO®<sup>®</sup>, SEVENTY®<sup>®</sup> и WRATH WHEELS<sup>®</sup> производител: FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, имейл: kontakt@felgeo.pl, ще издава отдельен документ и ще определи териториалния обхват на гарантията.

#### SL

##### 1. Varnost

Pred montažo preverite platišče. Ne uporabljajte poškodovani ali deformirani platišči! Uporabljajte ustrezna orodja. Bodite previdni pri dvanjovanju in spuščanju vozila. Nikoli ne uporabljajte udarnih orodij! To lahko poškodi platišče in pritridle elemente! Ne uporabljajte neustreznih, poškodovanih ali zarjavljenih pritridleh elementov! To lahko povzroči odpadanje koles!

##### 2. Montaža

Priravnava: Prepravite se, da je platišče združljivo z vozilom in pnevmatikami ter da v vožnja zavoraga ali vzmetne sistema. Očistite pesto in kontaktovno površino platišča. Montaža pnevmatik: To deluje zaupljeno profesionalni delavnic - uporabiti morajo montažno pasto in uprezen ventil. Ročna montaža je prepovedana! Upravoterenje: Uporabljajte lepljive utegi, nameščene vsaj 1 mm zavornega sistema. Zategovanje: Uporabite momentni klijuc in upoštevajte priporočeni navor in zaporedje zategovanja. Po 100–200 km vožnje ponovno preverite pritridle elemente.

##### 3. Vzdrževanje

Platišča redno čistite z vodo in neutralnim šamponom. Agresivne kemikalije lahko poškodujejo premaz. Prepovedano: pamri čistici, jeklenja volna, čistila za kovine. Priporočljivo: voski ali zaščitni premazi za podaljšanje trajnosti in izboljšanje estetike.

##### 4. Uporaba

Izbogavajte se prenehodu čez ovire, ki lahko poškodujejo platišča. Zamenjajte poškodovana platišča! V primeru vibracij, pada tlaka ali vidnih poškodb se obrnite na servis. Popravila so možna le v specjaliziranih delavnicih – odstopanja v najhuji smere presegat 0,5 mm.

##### 5. Garancija

Za blagovne znamke: CARBONADO®, SEVENTY®<sup>®</sup> и WRATH WHEELS<sup>®</sup> bo производе: FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, e-pošta: kontakt@felgeo.pl, izdal ločen dokument in določil teritorialni obseg garancije.

#### EL

##### 1. Ασφάλεια

Ελέγχετε τη ζάντα πριν από την τοποθέτηση. Μην χρησιμοποιείτε ζάντες που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι παραμορφωμένες! Χρησιμοποιείτε κατάλληλη εργαλεία. Προσέχετε κατά την ανύψωση και την κατεύθυνση του οχήματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία κρουσών! Αυτό μπορεί να προκαλεί σημαντικά συρτήσματα στη ζάντα και στις συνδέσεις! Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη κατεύθυνση ζάντας σε ειδικά μεταλλικά συρτήσματα. Επιβεβαιώνετε ότι δεν παρεμβαίνετε στο σύστημα φρένων ή αντρόπτερ. Καθάριστε το κέντρο του τροχού και την επιφάνεια επαφής της ζάντας. Τοποθετήστε ελαστικά. Αναθέτετε αυτήν τη διαδικασία σε εξειδικευμένο συνεργείο - θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πάστα τοποθέτησης και κατάλληλη βαλβίδα. Η χειροκίνητη τοποθέτηση απαγορεύεται! Υπογείωσμα: Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα βαριδιά, τοποθετημένα τοπικά μέσα σε 1 mm μακριά από το σύστημα φρένων. Σφρέμα: Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο και ακολουθήστε τη συνιστώμενη ροτητική

σειρά οφρίζματος. Μετά από 100-200 χλμ. οδήγησης, ελέγχετε ξανά τους συνδέσμους:

##### 3. Συντήρηση

Πλένετε τις ζάντες τακτικά με νερό και ουδέτερο σαμπονά. Τα επιθετικά χημικά μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στην επιστρώση. Απαγορεύεται: αποκαθαριστές, χαλύβδινο μαλλί, καρβοριτικά μετάλλια. Συνιστάται: κρού προστατευτικές επιστρώσεις για παράποτα της διάρκειας ζώνης και βελτιώσω τη αισθητικής.

##### 4. Χρήση

Αποφεύγετε τη διέλευση από εμπόδια που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη ζάντα. Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες ζάντες! Σε περίπτωση δυνήσεων, απώλειας της ισχύος οριατών ζημιών, επικοινωνήστε με ενός συνεργείο. Οι επικανές πετρέπονται μόνο σε εξειδικευμένα κέντρα - οι αποκλειστικοί κραδαριών δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 0,5 mm.

##### 5. Εγγύηση

Για τις μάρκες: CARBONADO®, SEVENTY®<sup>®</sup> και WRATH WHEELS<sup>®</sup>, ο κατασκευαστής: FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, email: kontakt@felgeo.pl, θα εκδώσει έχουμενό έγγραφο και θα καθορίσει την εδαφική καλύψη της εγγύησης.

#### SK

##### 1. Bezpečnosť

Skráňujte disk pred montážou. Nepoužívajte poškodené alebo deformované disky! Používajte vhodnú náradie. Budete opatrní pri zdvívani a spušťaní vozidla. Nikdy nepoužívajte rázové náradie! To môže poškodiť disk a uprenávacie prvky! Nepoužívajte nevhodné, poškodené alebo skrodené uprenávacie prvky! To môže spôsobiť uvoľnenie kolies!

##### 2. Montáža

Príprava: Uistite sa, že disk je kompatibilný s vozidlom a pneumatikami a že nezahasuje do brzdového alebo závesného systému. Vycísliť ráboj a kontaktnú plachu disku. Montáža pnevmatik: To môže zauplijať profesionalným delavnicam – uporabiti morajo montažno pasto a uprezen ventil. Ročna montaža je prepovedana! Upravoterenie: Uporabujte lepljive utegi, nameščene vsaj 1 mm zavornega sistema. Zategovanje: Uporabite momentni klijuc in upoštevajte priporočeni navor in zaporedje zategovanja. Po 100–200 km vožnje ponovno preverite pritridle elemente.

##### 3. Vzdrževanie

Používajte lepljive závadje z vodo in neutralnim šamponom. Agresívne kemikalije lahko poškodujejo premaz. Prepovedano: pamri čistici, jeklenja volna, čistila za kovine. Priporočljivo: voski ali zaščitni premazi za podaljšanje trajnosti in izboljšanje estetike.

##### 4. Uporaba

Izbogavajte se prenehodu čez ovire, ki lahko poškodujejo platišča. Zamenjajte poškodovana platišča! V primeru vibracij, pada tlaka ali vidnih poškodb se obrnite na servis. Popravila so možna le v specjaliziranih delavnicih – odstopanja v najhuji smere presegat 0,5 mm.

##### 5. Garancija

Za blagovne znamke: CARBONADO®, SEVENTY®<sup>®</sup> и WRATH WHEELS<sup>®</sup> bo производе: FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, e-pošta: kontakt@felgeo.pl, izdal ločen dokument in določil teritorialni obseg garancije.

#### EL

##### 1. Ασφάλεια

Ελέγχετε τη ζάντα πριν από την τοποθέτηση. Μην χρησιμοποιείτε ζάντες που έχουν υποστεί ζημιά ή είναι παραμορφωμένες! Χρησιμοποιείτε κατάλληλη εργαλεία. Προσέχετε κατά την ανύψωση και την κατεύθυνση του οχήματος. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εργαλεία κρουσών! Αυτό μπορεί να προκαλεί σημαντικά συρτήσματα στη ζάντα και στις συνδέσεις! Μην χρησιμοποιείτε ακατάλληλη κατεύθυνση ζάντας σε ειδικά μεταλλικά συρτήσματα. Επιβεβαιώνετε ότι δεν παρεμβαίνετε στο σύστημα φρένων ή αντρόπτερ. Καθάριστε το κέντρο του τροχού και την επιφάνεια επαφής της ζάντας. Τοποθετήστε ελαστικά. Αναθέτετε αυτήν τη διαδικασία σε εξειδικευμένο συνεργείο - θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν πάστα τοποθέτησης και κατάλληλη βαλβίδα. Η χειροκίνητη τοποθέτηση απαγορεύεται! Υπογείωσμα:

Χρησιμοποιήστε αυτοκόλλητα βαριδιά, τοποθετημένα τοπικά μέσα σε 1 mm μακριά από το σύστημα φρένων. Σφρέμα:

Χρησιμοποιήστε ένα δυναμόκλειδο και ακολουθήστε τη συνιστώμενη ροτητική σειρά οφρίζματος. Μετά από 100-200 χλμ. οδήγησης, ελέγχετε ξανά τους συνδέσμους:

##### 3. Συντήρηση

Rendszeresen mosza le a felnek vizsel és semleges samponnal. Az agresszív vegyszerek károsítják a bevonatot. Tilos: görzsítők, acélgyapot, fém tisztítószerek. Ajánlott: visszatérítő vagy védőbevonatok, amelyek meghosszabbítják az eltertatamot és javítják az esztétikát.

##### 4. Használat

Kerülje az akadályokon való áthaljtást, amelyek károsítják a felnek. Cserélje ki a sérült felneket! Rezgés, nyomáscsökkenés vagy lassítás sérülések esetén forduljon szervizhez. Javitás csak szaksodott műhelyekben lehetséges – a célfelületek nem haladhatják meg a 0,5 mm-t.

##### 5. Garancia

A CARBONADO®, SEVENTY® és WRATH WHEELS® márkák esetében a gyártó: FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, e-mail: kontakt@felgeo.pl, külön dokumentumot bocsát ki, és meghatározza a garancia területi hatáltyát.

#### HR

##### 1. Sigurnost

Provjerite naplatak prije montaže. Nemojte koristiti ostecene ili deformirane naplatake! Koristite odgovarajući alat. Budite oprezni pri podizanju i spuštanju vozila. Nikada nemojte koristiti udarni alat! To može osteti naplatak i pricvrsne elemente! Nemojte koristiti neodgovarajuće, ostecene ili koriđene pricvrsne elemente! To može dovesti do otpadanja kotaka!

##### 2. Montaža

Priravnite: Provjerite je li naplatak kompatibilan s vozilom i gumama te ne ometa li kočioni ili ovjesni sustav. Očistite glavčinu i kontaktne površine naplatka. Montaža gume: Preputstite ovaj posao specijaliziranom servisu – oni bi trebali koristiti montažnu pastu i odgovarajući ventili. Ručna montaža je zabranjena! Balansiranje: Koristite lepljive utegi koji su postavljeni najmanje 1 mm od kočionog sustava. Zatezanje: Koristite momentni klijuc, slijedite preupređeni moment zatezanja i redoslijed. Nakon 100–200 km provjerte pricvrsne elemente ponovno.

##### 3. Održavanje

Redovito parite naplatak vodom i neutralnim šamponom. Agresivne kemikalije mogu oštetići premaz. Zabranjeno: pamri čistici, jeklenja volna, čistila za kovine. Preporučeno: voskovi ili zaštitni premazi za proizvodnju trajnosti i poljubojši estetske.

##### 4. Korištenje

Izbegavajte prelazak preko prepreka koje mogu oštetići naplatak. Zamjenjite oštetećene naplatake! U slučaju vibracija, pada tlaka ili vidljivog oštetećenja, obratite se servisu. Popravak je moguć samo u specijaliziranim radionicama – odstupanja u osnovnom hodu ne smiju prelaziti 0,5 mm.

##### 5. Jamstvo

Za marke: CARBONADO®, SEVENTY®<sup>®</sup> и WRATH WHEELS<sup>®</sup> bo produži: FELGEO.PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, e-mail: kontakt@felgeo.pl, izdat će poseban dokument i odrediti teritorijalni opseg jamstva.

##### 2. Szerelés

Elsőként: Győződjön meg róla, hogy a felnek kompatibilis a járművel és a gumibroncsokkal, valamint hogy nem zavarja a fék- vagy felfüggelések rendszert. Tisztítás: meg a kerékagyai és a felnek érintkező felületeket. Abronzszerek: Bízzon a rögzítőszerszámokat. Legyen óvatos a jármű emelése és leengedése során. Soha ne használjon útba szerszámokat! Ez károsítja a felnek és rögzítő elemeket! Ne használjon nem megfelelő, sérült vagy korrodált rögzítő elemeket! Ez a kerék levülését okozhatja!

##### 2. Szereles

Elsőként: Győződjön meg róla, hogy a felnek kompatibilis a járművel és a gumibroncsokkal, valamint hogy nem zavarja a fék- vagy felfüggelések rendszert. Tisztítás: meg a kerékagyai és a felnek érintkező felületeket. Abronzszerek: Bízzon a rögzítőszerszámokat. Legyen óvatos a jármű emelése és leengedése során. Soha ne használjon útba szerszámokat! Ez károsítja a felnek és rögzítő elemeket! Ne használjon nem megfelelő, sérült vagy korrodált rögzítő elemeket! Ez a kerék levülését okozhatja!



## 1. Bezpieczeństwo

Sprawdź obręcze przed montażem. Nie używaj obręczy uszkodzonych, zdeformowanych! Używaj odpowiednich narzędzi. Zachowaj ostrożność przy podnoszeniu i opuszczaniu pojazdu. Nigdy nie używaj narzędzi udarowych! Groźny do uszkodzenia obręcze i mocować! Nie stosuj nie właściwych, uszkodzonych lub skorodowanych mocowań! Groźny do zderaniem kola!

## 2. Montaż

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Felge mit dem Fahrzeug und den Reifen kompatibel ist und nicht mit dem Brems- oder Federungssystem kollidiert. Reinigen Sie die Nabe und die Anlageflicken der Felge. Reifenmontage: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb – dieser sollte Montageteile und das richtige Ventil verwenden. Eine manuelle Montage ist verboten! Auswuchten: Verwenden Sie Klebegewichte, die mindestens 1 mm vom Bremsystem entfernt angebracht sind. Anziehen: Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und halten Sie sich an das empfohlene Anzugsmoment und die Reihenfolge. Überprüfen Sie die Befestigungen nach 100-200 km Fahrt erneut.

## 3. Wartung

Reinigen Sie die Felgen regelmäßig mit Wasser und neutralem Shampoo. Aggressive Chemikalien können die Beschichtung beschädigen. Verboten: Dampfdüsens, Stahlwolle, Metallreinigungsmittel. Empfohlen: Wachs oder Schutzbeschichtungen, um die Haltbarkeit zu verlängern und die Optik zu verbessern.

## 4. Nutzung

Vermeiden Sie das Überfahren von Hindernissen, die die Felge beschädigen könnten. Ersetzen Sie beschädigte Felgen! Bei Vibrationen, Druckabfälle oder sichtbaren Schäden wenden Sie sich an einen Service. Reparaturen sind nur in spezialisierten Werkstätten möglich – Abweichungen im Rundlauf dürfen 0,5 mm nicht überschreiten.

## 5. Garantie

Für alle Marken: CARBONADO®, SEVENTY® und WRATH WHEELS® stellte der Hersteller FELGOE, PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, E-Mail: kontakt@felgoe.pl, emittiert ein Dokument separat und legt den territorialen Schutzbereich fest.

## FR

### 1. Sécurité

Vérifiez la jante avant le montage. Ne utilisez pas de jantes endommagées ou déformées ! Utilisez des outils appropriés. Faites preuve de prudence lors du levage et de l'abaissement du véhicule. N'utilisez jamais d'outils à percussion ! Cela peut endommager la jante et les fixations ! N'utilisez pas de fixations inappropriées, endommagées ou corrodées ! Cela pourra entraîner le détachement de la roue !

### 2. Montage

Préparation: Assurez-vous que la jante est compatible avec le véhicule et les pneus, et qu'elle ne gêne pas le système de freinage ou de suspension. Nettoyez moyeu et la surface d'appui de la jante. Montage des pneus: Confiez cette tâche à un service spécialisé – il doit utiliser une pâte à montage et une valve adaptée. Le montage manuel est interdit ! Équilibrage : Utilisez des contre-poids adhésifs montés à au moins 1 mm du système de freinage. Serrage : Utilisez une clé dynamométrique, en appliquant le couple recommandé et en suivant l'ordre de serrage. Après 100 à 200 km de conduite, vérifiez à nouveau les fixations.

### 3. Entretien

Lavez régulièrement les jantes à l'eau et avec un shampoing neutre. Les produits chimiques agressifs peuvent endommager le revêtement. Interdit : Nettoyage vapeur, laine d'acier, produits de nettoyage pour métaux. Recommandé : Cires ou revêtements protecteurs pour prolonger la durabilité et améliorer l'esthétique.

### 4. Utilisation

Évitez de rouler sur des obstacles pouvant endommager la jante. Remplacez les jantes endommagées ! En cas de vibrations, de pertes de pression ou de dommages visibles, contactez un service spécialisé. La réparation n'est possible que dans des centres spécialisés – les écarts de déviation doivent être inférieurs à 0,5 mm.

### 5. Garantie

Pour les marques : CARBONADO®, SEVENTY® et WRATH WHEELS®, le fabricant : FELGOE, PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, e-mail: kontakt@felgoe.pl, illue will issue a separate document specifying the territorial coverage of the warranty.

## DE

### 1. Sicherheit

Überprüfen Sie die Felge vor der Montage. Verwenden Sie keine beschädigten oder deformierten Felgen! Verwenden Sie geeignete Werkzeuge. Seien Sie beim Anheben und Absenken des Fahrzeugs vorsichtig. Verwenden Sie niemals Schlagschraubers! Dies kann die Felgen und Befestigungen beschädigen! Verwenden Sie keine

## ungeeigneten, beschädigten oder korrodierten Befestigungen! Es besteht die Gefahr, dass sich das Rad löst!

### 2. Montage

Vorbereitung: Stellen Sie sicher, dass die Felge mit dem Fahrzeug und den Reifen kompatibel ist und nicht mit dem Brems- oder Federungssystem kollidiert. Reinigen Sie die Nabe und die Anlageflicken der Felge. Reifenmontage: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb – dieser sollte Montageteile und das richtige Ventil verwenden. Eine manuelle Montage ist verboten!

Auswuchten: Verwenden Sie Klebegewichte, die mindestens 1 mm vom Bremsystem entfernt angebracht sind. Anziehen: Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel und halten Sie sich an das empfohlene Anzugsmoment und die Reihenfolge. Überprüfen Sie die Befestigungen nach 100-200 km Fahrt erneut.

### 3. Wartung

Reinigen Sie die Felgen regelmäßig mit Wasser und neutralem Shampoo. Aggressive Chemikalien können die Beschichtung beschädigen.

Verboten: Dampfdüsens, Stahlwolle, Metallreinigungsmittel. Empfohlen: Wachs oder Schutzbeschichtungen, um die Haltbarkeit zu verlängern und die Optik zu verbessern.

### 4. Nutzung

Vermeiden Sie das Überfahren von Hindernissen,

die die Felge beschädigen könnten. Ersetzen Sie beschädigte Felgen! Bei Vibrationen, Druckabfällen oder sichtbaren Schäden wenden Sie sich an einen Service. Reparaturen sind nur in spezialisierten Werkstätten möglich – Abweichungen im Rundlauf dürfen 0,5 mm nicht überschreiten.

### 5. Garantie

Für alle Marken: CARBONADO®, SEVENTY® und WRATH WHEELS® stellte der Hersteller FELGOE, PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, E-Mail: kontakt@felgoe.pl, emittiert ein Dokument separat und legt die aria territoriala da garantia.

## ES

### 1. Seguridad

Inspeccione la llanta antes de la instalación. ¡No utilice llantas dañadas o deformadas! Use herramientas adecuadas. Tenga cuidado al levantar y bajar el vehículo. ¡Nunca utilice herramientas de impacto! Esto puede dañar la llanta y los accesorios. ¡No utilice fijaciones inadecuadas, dañadas o corroídas! Esto podría causar el desprendimiento de la rueda !

### 2. Montaje

Preparación: Asegúrese de que la llanta sea compatible con el vehículo y los neumáticos y que no interfiera con el sistema de frenos o suspensión. Limpie el cubo y la superficie de contacto de la llanta. Montaje de neumáticos: Confie cette tâche a un service spécialisé – il doit utiliser une pâte de montage y una válvula adecuada. El montaje manual es interdit ! Équilibrage : Utilizez des contre-poids adhésifs montados a lo más de 1 mm del sistema de frenos. Apretado: Use una llave dinamométrica, aplicando el par y el orden de apriete recomendados. Después de 100-200 km de conducción, vuelva a verificar las fijaciones.

### 3. Mantenimiento

Lave regularmente las llantas con agua y champú neutro. Los productos químicos agresivos pueden dañar el recubrimiento. Prohibido: limpiadores a vapor, lana de acero, productos de limpieza para metales. Recomendado: ceras o recubrimientos protectores para prolongar la durabilidad y mejorar la estética.

### 4. Utilización

Evite pisar sobre los obstáculos que puedan dañar la llanta. Reemplace las llantas dañadas ! En caso de vibraciones, de pérdidas de presión o daños visibles, pongase en contacto con un taller especializado. Las reparaciones solo son posibles en centros especializados: las desviaciones de montaje no deben exceder los 0,5 mm.

### 5. Garantía

Para las marcas : CARBONADO®, SEVENTY® y WRATH WHEELS®, el fabricante : FELGOE, PL Sp. z o.o. Sp. k., PL 66-470 Kostrzyn nad Odrą, ul. Wyszyńskiego 34b, e-mail: kontakt@felgoe.pl, emittira un documento separato e specificarà la copertura territoriale da la garantia.

## RO

### 1. Sigurătă

Controllare la cerchio prima del montaggio. Non utilizzare cerchi danneggiati o deformati! Utilizzate attrezzi adeguati. Prestare attenzione durante il sollevamento e l'abbassamento del veicolo.

### 2. Montaj

Preparazione: Assicurarsi che la jante sia

compatibile con il veicolo e gli pneumatici

y que no interfiera con el sistema de frenos o

suspensione. Limpie el cubo y la superficie de

contacto de la llanta. Montaje de neumáticos:

Confie cette tâche a un taller

especializado – il doit utiliser une pâte de

montaje y una válvula adecuada. El montaje

manual es interdit ! Equilibrage :

Utilizez des contre-poids adhesivos montados

a lo más de 1 mm del sistema de frenos. Aprieto:

Use una llave dinamométrica, aplicando el par

y el orden de apriete recomendados. Después

de 100-200 km de conducción, vuelva a

verificar las fijaciones.

### 3. întreținere

Lavez regularmente las llantas con agua y champú neutro. Los productos químicos agresivos

pueden dañar el recubrimiento. Prohibido:

limpiadores a vapor, lana de acero, productos

de limpieza para metales. Recomendado:

ceras o recubrimientos protectores para

prolongar la durabilidad y mejorar la estética.

### 4. Utilizare

Evită pasar sobre los obstáculos que

puedan dañar la llanta.

Reemplaza las llantas dañadas !

En caso de vibraciones,

de pérdidas de

presión o daños

visibles, contacte con un taller

especializado. Las reparaciones solo son

posibles en centros

especializados: las desviaciones

de oscilación no deben

exceder los 0,5 mm.

### 5. Garantie

Pour les marques :

CARBONADO®, SEVENTY® y

WRATH WHEELS®, el fabricante :

FELGOE, PL

Sp. z o.o. Sp. k., PL

66-470 Kostrzyn nad Odrą,

ul. Wyszyńskiego 34b, e-mail:

kontakt@felgoe.

pl, emittira un documento separato e

specificarà la copertura territoriale da la

garantie.

## IT

### 1. Sicurezza

Controllare il cerchio prima del montaggio. Verificare jante iniziate de montaj. Nu utilizati jante deteriorate sau corrodute! Folosi unele adeguat de instrumente. Prestare atenție înainte de ridicarea sau scăderea vehiculu. Nu utilizati niciodată scule cu impact! Acest lucru poate deteriora janta și fixările! Nu folosiți fixările a uepevnitoare!

### 2. Montaj

Preparazione: Assicurarsi che la jante sia

compatibile con il veicolo e gli pneumatici

y que no interfiera con el sistema de frenos o

suspensione. Limpie el cubo y la superficie de

contacto de la llanta. Montaje de neumáticos:

Confie esta tâche a un taller

especializado – il doit utiliser une pâte de

montaje y una válvula adecuada. El montaje

manual es interdit ! Equilibrage :

Utilizez des contre-poids adhesivos montados

a lo más de 1 mm del sistema de frenos. Aprieto:

Use una llave dinamométrica, aplicando el par

y el orden de apriete recomendados. Después

de 100-200 km de conducción, vuelva a

verificar las fijaciones.

### 3. întreținere

Lavez regularmente las llantas con agua y champú

neutro. Los productos químicos agresivos

pueden dañar el recubrimiento. Prohibido:

limpiadores a vapor, lana de acero, productos

de limpieza para metales. Recomendado:

ceras o recubrimientos protectores para

prolongar la durabilidad y mejorar la estética.

### 4. Utilizare

Evită pasar sobre los obstáculos que

puedan dañar la llanta.

Reemplaza las llantas dañadas !

En caso de vibraciones,

de pérdidas de

presión o daños

visibles, contacte con un taller

especializado. Las reparaciones solo son

posibles en centros

especializados: las desviaciones

de oscilación no deben

exceder los 0,5 mm.

### 5. Garantie

Pour les marques :

CARBONADO®, SEVENTY® y

WRATH WHEELS®, el fabricante :

FELGOE, PL

Sp. z o.o. Sp. k., PL

66-470 Kostrzyn nad Odrą,

ul. Wyszyńskiego 34b, e-mail:

kontakt@felgoe.

pl, emittira un documento separato e

specificarà la copertura territoriale da la

garantie.

## CS

### 1. Bezpečnost

Zkontrolujte ráfek před montáží. Nepoužívajte neškodné nebo deformované ráfky! Používajte vhodné nástroje. Dávejte pozor při zvedání a spouštění vozidla. Nikdy nepoužívajte nárazové nástroje! Mohou poškodit ráfek a upevnění!

### 2. Montáž

Preparacie: Zabezpečte, že janty sú

kompatibilné s

vozidlom a

že neinterferujú s

brzdným alebo

federujúcim systémom.

Reinžinieria:

čistí a

políkáva ráfek

a kľučku

na skrutku.

Reparacie:

zavŕšiť

montáž

ráfek a

uvádzanie

číslovej

šípky.

Montáž:

zavŕšiť

montáž

ráfek a

uvádzanie